



**KENAR BANTLAMA MAKİNESİ
KULLANMA TALİMATI VE TUTANAĞI**

YAYIN TARİHİ	
DOKÜMAN NO	
REVİZYON NO	00
SAYFA NO	1 / 3

GENEL GÜVENLİK KURALLARI

1-Makinenizin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için besleme girişinin (380 V AC \pm %10) olması gerekmektedir.

2-Makinenize hava hortum rekoruna uygun basınç oluşturabilen bir kompresöre bağlanmalıdır, hava kaçaqları önlenmelidir. Kompresörünüzün vermesi gereken basınç 6 – 8 (ALTI - SEKİZ) BAR arasında olmalıdır.

3-Acil müdahale edilmesi gereken arıza, kaza vb durumlarda makineyi hızlı biçimde durdurmak için acil stop butonlarını kullanınız. Acil stop butonlarının bulunduğu bölgelere kolay ulaşım için serbest geçiş ve ulaşım için gereksiz malzemelerle makine çevresi doldurulmamalıdır.

4-Makinenizin iş parçası işleme alanına iş parçaları hariç herhangi bir yabancı cisim sokulmamalıdır.

5-Uyarı işaretlemelerine dikkatle uyulması gerekmektedir.

6-Elektrik panosu yetkili teknik servis tarafından açılmalıdır. Ehil kişilerce ekte bulunan otomasyon şemasının haricinde başka bir işlem yapılmamalıdır.

7-Pnömatik switchlerle ayarlamalar dışında oynamalar yapılmamalıdır. Şartlandırıcı seviyesi kontrol edilmeli ve sabit 5-6 BAR arası olmalıdır.

8-Acil stop butonu kullanıldığında tehlikeli durum ortadan kalkmadan acil stop açılmamalıdır.

9-Acil stop butonu üzerine sertçe basıldığında sistemi durdurur. Butonu açmak için üzerinde gösterilen ok yönünde döndürüldüğünde buton ilk konumunu alır ve açılmış olur.

10-Acil stop butonunu kullandıktan sonra makinenin çalıştırılabilmesi için yeniden Makine start butonuna basılır.

11-makine soğukken ana şalter ve ısı kontrol cihazlarının anahtar düğmesi açılmış ise ayarlanan ısıya ulaşıncaya kadar makine çalışmaz. Çünkü tutkalın ayarlanan ısıya kadar erimesi gerekir. Aksi halde istenmeyen mekanik sorunlar oluşabilir.



**KENAR BANTLAMA MAKİNESİ
KULLANMA TALİMATI VE TUTANAĞI**

YAYIN TARİHİ	
DOKÜMAN NO	
REVİZYON NO	00
SAYFA NO	2 / 3

12-Isı kontrol cihazları açık, fakat ısılar düşük ayardaysa önceden startlanmış makinede kullanıma geçilmeden önce ısılar yeniden yükseltilmeli ve yeniden makine startlanmalıdır.

13-Kabin kapağı üzerinde bulunan güvenlik switchi kabin kapağı açıkken makinenin çalışmasına izin vermez.

14-Kabin kapağında kullanılan güvenlik switchinin yeri ile oynamayınız.

15- K O R U Y U C U M A S K E T A K I N I Z

16-ELİNİZİ DÖNER BIÇAKLARDAN UZAK TUTUNUZ

17-MAKİNEYE MÜDAKELE ETMEDEN ÖNCE DÖNEN BIÇAKLARIN DURDUGUNDA N EMİN OLUNUZ DİKKAT

18- HAREKETLİ ELİNİZİ SOKMAYINIZ

19-ANAHTAR AÇIK ELEKTRİK TEHLİKESİ DİKKAT

20- KULAKLIK TAKINIZ

21-YÜKSEK ISI VAR DİKKAT

22- DÖNER PALETE ELİNİZİ SOKMAYINIZ

23- MAKİNE DE ÇALIŞIRKEN ELDİVEN KULLANINIZ

24- MAKİNE ÜZERİNDE GÜVENLİĞİNİZ İÇİN YAPILAN İŞARETLEMELERE VE GEREKLİ GÜVENLİKUYARILARINA DİKKAT EDİNİZ !!

25- TOPRAKLI PİRİZ KULLANINIZ



**KENAR BANTLAMA MAKİNESİ
KULLANMA TALİMATI VE TUTANAĞI**

YAYIN TARİHİ	
DOKÜMAN NO	
REVİZYON NO	00
SAYFA NO	3 / 3

26-Acil bir durum olduğunda yetkili amire haber veriniz

Kenar bantlama makinesi kullanma talimatında belirtilen ve çalışanların uymayı kabul edip, imzalarıyla taahhüt ettikleri kurallara uyulmaması halinde işveren, ÇSGB'nın 4857 ve 6331 kanunları ile SGK'nun 5510 kanunun ilgili maddelerine göre, Ölüme/ Yaralanmaya/Meslek hastalığına/Maddi- manevi hasara sebebiyet verdiği anlaşıldığında disiplin talimatlarını uygulayabilir, tazminat davası açabilir veya iş akdini doğrudan fesih edebilir.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda bunların tatbiki, gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkili amire veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır.

(Tarih :.....)

TEBLİĞ EDEN
İşveren

TEBELLÜĞ EDEN
Çalışan

Adı:

Soyadı:

İmza